

MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja od 90 Kw napred

GE 145 PSX EAS



Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor PERKINS 1106C - E66TAG2, vodeno hladjen, dizel
- Alternator STAMFORD UCI 274 E, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 152 kVA (121.6 kW) / 400 V / 219.4 A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, sa automatskim ograničenjima, bez četkica	
MODEL C.A. - 50 Hz	152 kVA (121.6 kW) / 400 V / 219.4 A
Trofazna snaga stand-by	137 kVA (109.6 kW) / 400 V / 197.7 A
Trofazna snaga PRP	50 kVA / 230 V / 217.4 A
Monofazna snaga PRP	
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni common-rail turbo-aftercooler, neposredno ubrizgavanje, vodeno hladjenje
	PERKINS 1106C-E66TAG2

Model	132.9 kW (180.7 KS)
Snaga stand-by	119.5 kW (162.5 KS)
Snaga PRP	6/ 6600 cm ³
Cilindri / Zapremina	
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva goriva (75 % di PRP)	24.3 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Zračno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrijavanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmetar akumulatora
- Voltmetar
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Izlazni prekidači
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Pregrijana svećica

Priključci na zahtjev:

- Utikač 400 V
- Utikač 230 V
- Automatska ploča EAS 170-805
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje TCM35