Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

FARMTECH - Rimorchi a due assi ZDK

ZDK 1400

Introduzione

Rimorchi a due assi sono adatti per trasporti lunghi ed esigenti offrendo una massima sicurezza e un trasporto tranquillo anche in condizioni estreme di lavoro. Una grande quantità di tipi con volumi dei cassoni che vanno da 7 a 21 metri cubi permette una grande scelta secondo le esigenze e soddisfa i fabbisogni di piccole e grandi aziende. La chiusura e apertura centralizzata delle sponde tramite una leva garantisce sicurezza e permette un uso semplice. L'orlo arrotondato del piano garantisce l'impermeabilità' al 100% e nel frattempo esegue l'auto pulizia della sponda all'atto della chiusura. Sulla sponda posteriore è montata di serie la saracinesca per l'uscita delle granaglie.

Assale

Gli assali stabili in tubi rettangolari 220 x 120 x 8 mm, congiunzioni del telaio superiore di forma trapezoidale, assali a balestra, corona rotante di diametro 1100 mm, forche di trazione con possibilità di regolazione in altezza, gancio posteriore, guarnizioni montate per il secondo rimorchio (elettrica, idraulica, ad aria)

Asse

Due assi robusti ADR con 10 viti per ruota, carreggiata 1900 mm, carico dell'asse 9000 kg/asse a 40 km/h, tamburi dei freni 400x80 mm, carico dei freni 12060 kg/asse a 25 km/h e 8270 kg/asse a 40 km/h

Freni

Freni idraulici con valvole di regolazione manuale e freni ad aria a due condotte, funzionanti su tutte le 4 ruote, montata installazione frenante per il secondo rimorchio, freno di stazionamento autonomo.

Scarico

Scarico a tre lati, cilindro idraulico a 4 stadi con pistone cromate, valvola per bloccare la corsa del cilindro, installato l'impianto idraulico di scarico per il secondo rimorchio

Cassone

Il fondo del cassone in lamiera da 4 mm, cassone conico, supporti di montaggio, sponde in acciaio con alzate aggiuntive con chiusure rapide (originale profilo Fuhrman), le sponde laterali e quella posteriore si possono aprire all'ingiù o all'infuori, la chiusura centrallizata a sinistra, a destra e retro, lo scarico per granaglie con leva, scale antiscivolo, molle sulle sponde

Dati tecnici

Massa massima tecnicamente ammessa	14000 kg
Massa massima omologata stradale	14000 kg
Peso effettivo	3700 kg
Portata	10300 kg
Dimensioni rimorchio (lunghezza x larghezza x altezza)	6915 x 2550 x 2560 mm
Dimensioni del cassone (lunghezza x larghezza x altezza)	4965 x 2200/2300 mm
Altezza delle sponde	600+600 mm

Altezza del piano (con pneumatici di serie)	1325 mm
Volume	14,00 / 24,00 m3
Carreggiata	1900 mm
Quadrato asse	90 mm
Diametro della corona rotante	1100 mm
Velocità consentita	40 km/h
Pneumatici	385/65 R 22.5 RE
Sistema frenante	due condotte ad aria
Botola granaglie	390 x 290 mm
N sezioni cilindro (diametro)	4 (90/105/120/140 mm)
Altezza alzata cilindro	2000 mm
Scarico trilaterale (laterale/ posteriore)	45 / 45 gradi
Quantità olio richiesta	25,2 litri
Forza trainante richiesta kW/CV	63 Kw / 86 CV

Accessori

- Pneumatici 385/65 R 22.5
- Pneumatici 425/65 R 22.5 RE
- Pneumatici 425/65 R 22.5
- Pneumatici 435/50 R 19.5 RE
- Pneumatici 435/50 R 19.5
- Ruota di scorta 385/65 R 22.5 RE
- Supporto ruota di scorta
- Regolazione automatica della frenata - ALB
- Protezione laterale
- Y-gancio traino
- Gancio traino 2100 mm
- Gancio automatico per il secondo rimorchio
- Protezione per i fari
- Terza sovrasponda 500 mm
- Terza sovresponda 600 mm

- Terza sovrasponda frontale - rete
- Il telaio e sovrasponde per il silos (600+600+500 mm) Alzata idraulica
- Il telaio e sovrasponde per il silos (600+600+600 mm) Alzata idraulica
- Il telaio e sovrasponde per il silos (800+600+600 mm) Alzata idraulica
- Supporto delle sponde
- Apertura laterale idraulica della sponda (o lamiera per barbabietola) sinistra o destra
- Piano per manipolazione con il telone e telone, gancio traino 2100 mm
- Imbuto per le granaglie
- Lamiera per patate per tutta la lunghezza della sponda posteriore
- Scarico granaglie con supporto per tubo
- Trasportatore a chiocciola CanAgro - varie varianti

Fotogalleria