



Verricelli - Verricelli a motore

Verricello portatile PCW5000-HS



Caratteristiche tecniche

Capacità

Massima forza di trazione con tamburo installato: **350 kg** Massima forza di trazione con tamburo opzionale: **500 kg**

Tambur**i**

Installato: **85 mm** Opzionale: **57 mm**

Velocità

Tamburo da 57 mm: **24 m / min** Tamburo da 85 mm: **36 m / min**

Corda

Poliestere intrecciato a bassa elasticità - lunghezza illimitata

Diametro minimo: **10 mm**Diametro massimo: **16 mm**Diametro ideale: **12 mm**

Motore e cambio

Motore: Honda 4 tempi GXH-50 cc

Scatola ingranaggi : in lega di alluminio. Ingranaggi cilindrici a 3 fasi con trattamento termico.

Alberi montati su cuscinetti a sfera. Lubrificazione a bagno d'olio.

Rapporto di trasmissione: 53:1

Freno: cuscinetto a rullini anti-retromarcia

Frizione: N / A - Direct Drive

Il tamburo gira con il motore al minimo: si

Ciclo di lavoro: continuo

Peso e dimensioni

Peso: **16 kg** Lunghezza: **36,2 cm** Larghezza: **37,1 cm** Altezza: **36,1 cm**

Aggancio

Inclusi: imbracatura di poliestere 60 mm x 2 m (PCA-1260)

Garanzia:

Uso privato: 5 anni Uso commerciale: 1 anno

Motore / motore: garanzia internazionale Honda

Certificazione: **CE**

Fotogalleria





















