

Un trattore DI **FAMIGLIA**



NUOVO INVICTUS



DA NOI TANTI VANTAGGI IN PIÙ:

- Versione Articolata o Ruote Sterzanti
- Look accattivante
- Massimo comfort di guida con comandi posti in posizione ergonomica
- Motori Kubota disponibili da 25 e 36 cv
- Cambio a 12 velocità con innesti agevolati: 8AV+4RM
- Lunghezza contenuta a 2,50 mt e larghezza a meno di 1 mt
- Prestante impianto idraulico con possibilità di disporre fino a 6 distributori
- PDF a 540 giri/min sincronizzata con il cambio
- 4 ruote motrici
- Sollevatore idraulico posteriore con capacità di sollevamento di 1050 kg



NUOVO INVICTUS

I nuovi trattori isodiametrici **INVICTUS** sono la migliore risposta alle esigenze dell'hobby-farmer e di tutta quell'agricoltura specializzata attiva nelle coltivazioni in serre, vivai, micro-filari, allevamenti avicoli e quant'altro possa richiedere un mezzo potente ma compatto con peso e dimensioni contenute.

CARATTERISTICHE TECNICHE	INVICTUS K300 AR	INVICTUS K400 AR	INVICTUS K300 RS	INVICTUS K400 RS
TELAIO	Telaio integrale oscillante +/- 15° OS-FRAME con articolazione centrale		Telaio integrale oscillante +/- 15° OS-FRAME con ruote sterzanti	
TRAZIONE	Quattro ruote motrici permanenti		Quattro ruote motrici permanenti	
MOTORE				
Casa costruttrice	KUBOTA		KUBOTA	
Tipo	D1105 E3B	V 1505 E3B	D1105 E3B	V 1505 E3B
N° cilindri	3	4	3	4
Cilindrata cc	1123	1498	1123	1498
Aspirazione	Naturale	Naturale	Naturale	Naturale
Livello emissioni	Tier 3A		Tier 3A	
Potenza KW/CV	19,1 / 26	26,2 / 35,6	19,1 / 26	26,2 / 35,6
Regime nominale (giri/min)	3000		3000	
Coppia motrice massima (Nm/giri.min)	70,4 / 2200	96,5 / 2200	70,4 / 2200	96,5 / 2200
Raffreddamento	Acqua		Acqua	
Capacità serbatoio (lt.)	43		43	
TRASMISSIONE	Cambio con innesti agevolati a 12 velocità: 8AV e 4RM		Cambio con innesti agevolati a 12 velocità: 8AV e 4RM	
Frizione trasmissione	Monodisco a secco		Monodisco a secco	
DIFFERENZIALE	Anteriore e posteriore con bloccaggio a comando meccanico		Anteriore e posteriore con bloccaggio a comando meccanico	
PRESA DI FORZA POSTERIORE	A 540 giri/min. e sincronizzata con l'avanzamento		A 540 giri/min. e sincronizzata con l'avanzamento	
IMPIANTO IDRAULICO				
Portata idraulica all'idroguida (l/min)	16,5		16,5	
Portata al sollevatore e ai distributori (l/min)	16,5		16,5	
Pressione idraulica massima (bar)	125 bar		125 bar	
DISTRIBUTORI	A comando meccanico fino ad un massimo di 6 prese idrauliche		A comando meccanico fino ad un massimo di 4 prese idrauliche	
Posteriori (Standard)	1 doppio effetto		1 doppio effetto	
Posteriori (In opzione)	1 semplice effetto e 1 doppio effetto flottante oppure 2 doppio effetto		1 semplice effetto - 1 doppio effetto oppure 1 doppio effetto flottante	
IMPIANTO ELETTRICO				
Batteria	12V - 60 Ah		12V - 60 Ah	
Alternatore (A)	40		40	
SOLLEVATORE POSTERIORE	A martinetti esterni		A martinetti esterni	
Bracci terzo punto	Con attacchi normali cat. 1		Con attacchi normali cat. 1	
Tiranti terzo punto	Con regolazione manuale della lunghezza		Con regolazione manuale della lunghezza	
Capacità di sollevamento alle rotule Kg.	1050		1050	
MODULO GUIDA	Con semipiatteforma		Con semipiatteforma	
SEDILI con cinture di sicurezza	Sedile comfort con molleggio		Sedile comfort con molleggio	
FRENI DI SERVIZIO	A tamburo agenti sulle ruote posteriori		A tamburo agenti sulle ruote posteriori	
Freno di stazionamento	Agente sui freni di servizio		Frenatura indipendente o simultanea	
STERZO	Con guida idrostatica agente sullo snodo centrale		Con guida idrostatica agente sulle ruote anteriori	
SICUREZZA				
Telaio di protezione	Anteriore omologato		Anteriore omologato	
STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO	Analogica con doppi strumenti circolari, completa di: cronotachigrafo, temperatura acqua, spie luminose di controllo ed avvisatore acustico.		Analogica con doppi strumenti circolari, completa di: cronotachigrafo, temperatura acqua, spie luminose di controllo ed avvisatore acustico.	
PNEUMATICI				
Standard	6.50-16		6.50-16	
In opzione:	7.50-16 - 7.50L-15 - 210/95-16 - 260/70-16 in versione Tractor - 28x9.00-15 Garden		7.50-16 - 7.50L-15 - 210/95-16 - 260/70-16 in versione Tractor - 28x9.00-15 Garden	
GANCI DI TRAINO				
Standard	Gancio di traino posteriore CUNA cat.C		Gancio di traino posteriore CUNA cat.C	
In opzione	Gancio di traino posteriore CEE - Gancio di traino anteriore		Gancio di traino posteriore CEE - Gancio di traino anteriore	
PESO IN ORDINE DI MARCIA				
Con telaio di protezione (Kg)	955	980	980	1005
OPTIONAL	Faro di lavoro posteriore, Volante di guida registrabile in altezza e Zavorre per ruote		Faro di lavoro posteriore, Volante di guida registrabile in altezza e Zavorre per ruote	