

MOTOSALDATRICE TS 250 D/EL

- Saldatrice ad arco in corrente continua
- Regolazione elettronica della corrente di saldatura
- Generatore di corrente c.a. trifase e monofase
- Potenza ausiliaria disponibile anche durante la fase di saldatura
- Interruttore differenziale
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE - 1x48V 32A 2P CEE
- Motore Diesel LOMBARDINI
- Avviamento elettrico
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale CTM222 di serie
- Comando a distanza di saldatura (a richiesta)
- Secondo direttive CE



Equipaggiamento standard											
	Motore diesel	Raffredd. ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Spia olio	Spia batteria	Booster avviamento motori	Predisposiz. per TC			
											
	Alternatore asincrono	Regolazione elettr. corr. saldatura	3~ Presa	1~ Presa	1~ Presa	Interruttore differenziale	Protezione termica	Voltmetro			
 Accessori a richiesta	• Spina 400V • Spina 230V • Spina 48V			• Comando a distanza: TC2 (cavo 20m) - TC2/50 (cavo 50m) • Cavi saldatura: K190 (10+8m, 35mm²) K200 (20+15m, 35mm²) • Kit saldatura (maschera, quanti, ecc.)				• Kit messa a terra • Carrello traino manuale CTM222			

Accessori da richiedere all'ordine

- Contatore

Dati tecnici

TS 250 D/EL

SALDATURA IN C.C. (Corrente Continua)

Campo di regolazione 20A ÷ 250A
Servizio 250A 35% - 200A 60%
Tensione di innesco 70 V

GENERAZIONE IN C.A - 50 Hz

Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Potenza trifase 6.5 kVA / 400 V / 9.4 A
Potenza monofase 4.5 kVA / 230 V / 19.5 A
Potenza monofase 2 kVA / 48 V / 41.6 A
Avviatore per motore c.c. 200A / 12Vc.c. - 24Vc.c.
Classe di isolamento H

MOTORE

Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria
Modello Lombardini 12LD 477/2
* Potenza netta 14.9 kW (20.3 HP)
Regime 3000 giri/min
Cilindri/ Cilindrata 2/ 954 cm³
Consumo carburante (saldatura 60%) 1.7 l/h

* Potenza massima, non sovraccaricabile, in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio 9 l
Autonomia (saldatura 60%) 5.3 h
Grado di protezione IP IP 23
* Dimensioni LxIxh (mm) 1050x530x630
* Peso a secco 200 kg
** Potenza acustica LwA (pressione LpA) 103 dB(A)(78 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.

** Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.