

## MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov do 90 Kw

### GE 60 VSX EAS



#### Glavne značilnosti

##### Osnovne značilnosti

- Motor VM SUN 4105 TE2, zračno hlajenje, dizel
- Alternator STAMFORD UC224E, sinhronski, brez ščetk
- Brezhrupen
- Trofazna moč: 64 kVA (51.2 kW) / 400 V / 92.4 A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig

#### Tehnične karakteristike

| Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>IZVEDBA C.A. - 50 Hz</b>                                                |                                   |
|                                                                            | 64 kVA (51.2 kW) / 400 V / 92.4 A |
| Trofazna moč stand-by                                                      |                                   |
|                                                                            | 58 kVA (46.4 kW) / 400 V / 83.7 A |
| Trofazna moč PRP                                                           |                                   |
|                                                                            | 22 kVA / 230 V / 95.6 A           |
| Enofazna moč PRP                                                           |                                   |
| Cos $\phi$                                                                 | 0.8                               |
| Razred izolacije                                                           | H                                 |

|                             |                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                | <b>Dizel 4-taktni turbo, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje</b> |
| Model                       | VM MOTORI SUN 4105 TE2                                                |
| Nazivna moč stand-by        | 58 kW (79 HP)                                                         |
| Nazivna moč PRP             | 52.5 kW (71.5 HP)                                                     |
| Valji / prostornina         | 4/ 3983 cm <sup>3</sup>                                               |
| Navor                       | 1500 obr/min                                                          |
| Poraba goriva (75 % di PRP) | 11.1 l/h                                                              |

## Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavitel ob prehitrem vrtenju
- Zavstavitel oljnega pritiska
- Zavstavitel temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavitel od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja
- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Izhodna stikala
- Zasilno stikalo
- Dvižni kavelj
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Merilec amperov 3x
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Stikalo Start local / Remote

Priključki na zahtevo:

- Automatična plošča EAS 76-805
- Set za ozemljitev
- Počasni prenosni voziček CTL50
- Predčistilnik vrtnčastega čistilnika