

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji dizel 3000 obratov

GE 6500 DES/GS L



Opis

Agregat GE 6500 DES/GS L je strnjen stroj, prenosljiv z lahkoto zahvaljujoč se ročno vlečnim vozičkom in teži 126 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izgorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Nameščen je na jeklenem podstavku, na katerem so blažilci, ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in odstranjujejo odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup. Nosilo varuje agregat pred nezaželenimi trki med prekladanjem, sam čelni del je vgrajen tako, da varuje nameščene sestavne dele.

Opremljen je z motorjem Yanmar L100N z 5.7 kVA (4,6 kW) in sinhronskim generatorjem električnega toka.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti

- Motor YANMAR L 100, zračno hlajenje, dizel
- Alternator SINCRO ET2 MCF , sinhronski, s ščetkami
- Zaščitno nosilo
- Moč: 6.5 kVA tofazna / 4 kVA enofasna
- Električni vžig
- Vtičnice CEE standard:

1 x 16A 230V

1 x 16A 400V

- Vtičnice Schuko optional:

1 x 16A 230V

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen
	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
Trofazna moč stand-by	
	5.7 kVA (4.6 kW) / 400 V / 8.2 A
Trofazna moč PRP	
Enofazna moč PRP	4 kVA / 230 V / 17.4 A
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H

MOTOR	Dizel 4-taktni, neposredno vbrizgavanje, zračno hlajenje
	Yanmar L 100 N
Model	
	6.5 kW (8.8 HP)
Nazivna moč stand-by	
	5.7 kW (7.7 HP)
Nazivna moč PRP	
	1 / 435 cm
Valji / prostornina	
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	1.2 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Kazatelj oljnega pritiska

- Kazatelj akumulatorja
- Compound
- Števec ur
- Razločevalno stikalo
- Sinhronski alternator
- Toplotna zaščita
- Voltmeter
- Magnetotoplotno stikalo

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Set za ozemljitev
- Ročni prevozni voziček CTM10