

## MOSA

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

### GE 20 PSX EAS



#### Osnovne karakteristike

##### Osnovne značilnosti

- Motor PERKINS 404D-22G, vodno hlajenje, dizel
- Alternator STAMFORD BC184E 22, sinhronski, brez četk
- Brezhrupen (SX)
- Trofazna moč: 22 kVA (17.6 kW) / 400 V / 31.8 A
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig
- Vtikači CEE standard

2 x 16A 230V 2P+T

1 x 16A 400V 3P+N+T

1 x 32A 400V 3P+N+T

#### Tehničke karakteristike

|                           |                                                                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MODEL C.A. - 50 Hz</b> | <b>Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjima</b> |
|                           | 22 kVA (17.6 kW) / 400V / 31.8 A                                                        |
| Trofazna snaga stand-by   |                                                                                         |
|                           | 20 kVA (16 kW) / 400V / 28.9 A                                                          |
| Trofazna snaga PRP        |                                                                                         |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
|                     | 7 kVA / 230V / 30.4A |
| Monofazna snaga PRP |                      |
| Cos $\phi$          | 0.8                  |
| Klasa izolacije     | H                    |

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MOTOR</b>                   | <b>Dizel 4-taktni (sesalni motor), posredno vbrizgavanje, vodno hlajenje</b> |
| Model                          | PERKINS 404D-22G                                                             |
| Snaga stand-by                 | 20.3 kW (27.6 HP)                                                            |
| Snaga PRP                      | 18.4 kW (25 HP)                                                              |
| Cilindri / Zapremina           | 4 / 2216 cm <sup>3</sup>                                                     |
| Obrtni moment                  | 1500 obr/min                                                                 |
| Potrošnja goriva (75 % di PRP) | 4 l/h                                                                        |

## Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja motora
- Pokazivač akumulatora
- Pokazivač nivoa goriva
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Brojač sati
- Sinhronizovani alternator
- Voltmeter
- Istaknuti prekidač
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač frekvencije
- Merač za ampere
- Compound
- Pripremljeno za EAS/TCM

Priključci na zahtev:

- Utičnica 230 V
- Utičnica 400 V
- Daljinsko upravljanje TCM40
- Automatska ploča EAS 28-805
- Čep rezervoara sa ključem
- Set za uzemljenje
- Kolica za brzo premeštanje CTL22
- Kolica za brzi prevoz CTV1