Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja do 90 Kw

GE 65 PMSX EAS

Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor PERKINS 1104C - 44TG3, vodeno hladjen, dizel
- Alternator MARELLI MJB200MA4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga: 66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	**Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujuć, sa automatskim ograničenjima, bez četkica**
Trofazna snaga stand-by	66 kVA (52.8 kW) / 400 V / 95.2 A
Trofazna snaga PRP	60 kVA (48 kW) / 400 V / 86.6 A
Monofazna snaga PRP	22 kVA / 230 V / 95.6 A
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

	Dizel 4-taktni turbo, neposredno ubrizgavanje, vodeno

MOTOR	hladjenje
Model	PERKINS 1104C-44TG3
Snaga stand-by	59.3 kW (80.6 HP)
Snaga PRP	53.7 kW (73 HP)
Cilindri / Zapremina	3/ 4400 cm3
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	11.9 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vazdušno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Zustavljanje u slučaju pregrevanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmeter akumulatora
- Voltmeter
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Izlazni prekidači
- Brzi prekidač
- Kuka za podizanje
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotni prekidač
- Voltmetrični selektor
- Merač ampera 3x
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Prekidač Start local / Remote

Priključci na zahtev:

- Utikač 400 V
- Utikač 230 V
- Automatska ploča EAS 76-805
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje TCM35

- Kolica za brzo premeštanje CTLR45
- Kolica za brzo premeštanje CTL45
- Predčistač tečnosti za hladjenje