Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

MOSA - Trofazni dizel generatori 1500 obrtaja od 90 Kw napred

GE 335 FMSX EAS

Osnovne karakteristike

Osnovne karakteristike

- Motor FPT (IVECO) C10 TE 1D, vodeno hladjen, dizel
- Alternator MARELLI MJB315SA4, sinhronizovani, bez četkica
- Zvučno izoliran
- Trofazna snaga 330 kVA (264 KW)/ 400V/ 476.3A
- Pripremljen za upotrebu sa pločom za automatski start

Tehničke karakteristike

MODEL C.A. - 50 Hz	**Trofazni sinhronizovani alternator, samopobudjujući, samopobudjujući, bez četkica**
Trofazna snaga stand-by	330 kVA (264 kW) / 400 V / 476.3 A
Trofazna snaga PRP	300 kVA (240 kW) / 400 V / 433 A
Cos ϕ	0.8
Klasa izolacije	H

MOTOR	**Dizel 4-taktni turbo-aftercooler, neposredno**

	ubrizgavanje, vodeno hladjenje
Model	FPT (IVECO) C10 TE1D
Snaga stand-by	290 kW (394.4 KS)
Snaga PRP	264 kW (359 KS)
Cilindri / Zapremina	6/ 10300 cm3
Obrtni moment	1500 obr/min
Potrošnja goriva (75 % di PRP)	50.3 l/h

Oprema

Standardna oprema:

- Dizel motor
- Vodeno hladjenje
- Električni start
- Baterija 12 V
- Zaštita motora
- Nivo goriva
- Zaustavljanje u slučaju prebrzog okretanja
- Zaustavljanje u slučaju nedovoljnog pritiska ulja
- Pokazivač pritiska ulja
- Zaustavljanje u slučaju pregrevanja
- Alarm za akumulator
- Zaustavljanje nizak nivo goriva
- Obrtaji motora
- Brojač sati
- Voltmetar akumulatora
- Voltmetar
- Merač frekvencije
- Spori start
- Sinhronizovani alternator
- Električni regulator napetosti
- Magnetotoplotni prekidač
- Merač ampera 3x
- Voltmetrični selektor
- Brzi prekidač
- Hupa
- Pripremljeno za EAS/TCM
- Kuka za podizanje 2x
- Temperatura vode

Priključci na zahtev:

- Utičnica 400 V
- Utičnica 230 V
- Automatska ploča EAS 435 MTE-805
- Set za uzemljenje
- Daljinsko upravljanje TCM35