Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

FARMTECH - Rimorchi tandem TDK

TDK 1500

Introduzione

I rimorchi tandem sono adatti al trasporto per piccole e grandi imprese agricole che ne fanno un uso variegato, efficace e semplice, nella massima sicurezza. L'esecuzione a tandem (con molle e foglie paraboliche) permette un'agevolante manovrabilità, grande efficacia e adattabilità in condizioni di lavoro difficili e garantisce la massima stabilita possibile e sicurezza all'atto del carico, scarico e trasporto. Il già grande volume del cassone si può aumentare con aperture idrauliche delle sponde posteriori per il trasporto del silato.

Assale
Un assale stabile in profili a C da 5 mm di grossezza, le colonne di collegamento del telaio superiore di forma trapezoidale, assale molleggiato, gancio superiore, piede di sostegno meccanico, gancio traino 40 mm, lamiera di protezione posteriore con impianto luci, gancio traino posteriore.

Semiassi
Due robusti semiassi ADR con 10 bulloni per le ruote, carreggiata 1850 mm, distanza interassi 1200 mm, carico degli assi 10500 kg/asse, tamburi freni 406x120 mm, carico dei freni 11800 kg/asse

Freni

Freni idraulici con valvola ADR o freni ad aria a due condotte con ALB funzionanti su tutte le 4 ruote, freno di stazionamento autonomo.

Scarico

Scarico trilaterale, martinetto idraulico a 4 sfili con pistone cromato, valvola di bloccaggio corsa, montata l'installazione per lo scarico del secondo rimorchio.

Cassone

Fondo del cassone in lamiera da 4 mm, colonne di sostegno, sponde in acciaio da 2,5 mm con alzate a chiusura rapida (originale profilo Fuhrman), le sponde laterali e quella posteriori oscillanti e so possono aprire verso il basso e verso l'esterno, chiusura centrale a sinistra, destra o posteriore, scarico granaglie a leva, scaletta antiscivolo, molle sulle sponde.

Dati tecnici

Massa massima tecnicamente ammessa	16000 kg
Massa massima omologata stradale	14000 kg
Peso effettivo	3700 kg
Portata	12300 kg
Dimensioni rimorchio (lunghezza x larghezza x altezza)	6700 x 2450 x 2520 mm
Dimensioni del cassone (lunghezza x larghezza x altezza)	4950 x 2200/2300 mm
Altezza delle sponde	600+600 mm
Altezza del piano (con pneumatici di serie)	1280 mm

Volume	14,00 ~ 24,00 m3
Carreggiata	1850 mm
Quadrato asse	100 mm
Carico sul gancio	1900 kg
Velocità consentita	40 km/h
Pneumatici	385/65 R 22.5 RE
Sistema frenante	due condotte ad aria col ALB
Botola granaglie	390 x 290 mm
N sezioni cilindro (diametro)	4 (90/105/120/140 mm)
Altezza alzata cilindro	2000 mm
Scarico trilaterale (laterale/ posteriore)	45 / 45 gradi
Quantità olio richiesta	25,2 litri
Forza trainante richiesta kW/CV	68 kW / 92 CV

Accessori

- Pneumatici 385/65 R 22.5
- Pneumatici 435/50 R 19.5 RE
- Pneumatici 435/50 R 19.5
- Pneumatici 500/45-22.5 12 PR ET+25
- Pneumatici 500/55-20 12 PR ET+25
- Protezione laterale
- Freni idraulici e freni ad aria combinati
- Gancio inferiore con gancio traino 50 mm e piede di supporto idraulico
- Gancio inferiore con sfera K80 e piede di supporto idraulico
- Gancio traino Scharmüller 40 mm, girabile a 180 gradi
- Piede di supporto telescopico (avvitabile)
- Piede di supporto idraulico
- Piede di Y-supporto idraulico
- Gancio automatico per il secondo rimorchio
- Protezione per i fari
- Fondo del telaio superiore in lamiera in acciaio HARDOX da 4 mm
- Altezza delle sponde 800 + 600 mm
- Terza sovrasponda 500 mm
- Terza sovrasponda 600 mm
- Terza sovrasponda frontale - rete

- Il telaio e sovrasponde per il silos (600+600+500 mm) alzata idraulica
- Il telaio e sovrasponde per il silos (600+600+600 mm) alzata idraulica
- Il telaio e sovrasponde per il silos (800+600+600 mm) alzata idraulica
- Supporto delle sponde
- Il piano di lavoro per la manipolazione con la copertura e la copertura
- Imbuto per le granaglie
- Lamiera per patate per tutta la lunghezza della sponda posteriore
- Scarico per le granaglie con il supporto per il tubo
- Ruotini per le sponde posteriori
- Cassone 4510 x 2420 mm

Fotogalleria