

KRPAN®

KRPAN - Accessori

MV 2000 L



Dati tecnici

Nosilnost oz. kapaciteta (Portata)	2 t / 3 m ³
Azionamento	idraulico, tramite il sistema idraulico della macchina abbinata (CS/CSKZ)
Comando	tramite la macchina abbinata (CS/CSKZ)

Vantaggi

- Accoglie tronchi interi di lunghezza superiore a 6 m, senza doverli sezionare prima
- Portata di 2 t, pari a circa 3 m³ di legname per carica
- Tre rulli idraulici per l'alimentazione trasversale, che avvicinano i tronchi alla macchina uno alla volta
- Azionata e comandata dall'impianto idraulico della macchina combinata
- Con 390 kg e 3.280 mm di lunghezza è la rampa più compatta della gamma, adatta anche a piazzali di dimensioni ridotte
- Richiede un piano di lavoro di circa 9 × 4,5 m

Descrizione

La MV 2000 L è la rampa di carico d'ingresso della gamma: si carica con tronchi interi, anche oltre i sei metri, e li presenta alla macchina combinata uno alla volta grazie ai tre rulli idraulici di alimentazione trasversale. Chi lavora con la rampa non tocca più il singolo tronco: lo scarica una volta sola e poi la macchina si serve da sé.

Rispetto alle rampe a catena RV 45 e RV 45 M ha una portata inferiore, 2 t contro 4,2 t, ed è priva della catena di alimentazione longitudinale, ma in cambio è sensibilmente più corta e più leggera. È la scelta giusta per l'azienda agricola o l'utente privato che vuole i vantaggi della rampa senza occupare tutto il piazzale.

Fotogalleria

