

KRPAN®

KRPAN - Accessori

SE 25H



Dati tecnici

Azionamento	idraulico
Portata olio richiesta	25 l/min
Velocità turbina	2800 min ⁻¹

Vantaggi

- Azionamento idraulico dalla macchina combinata: funziona ovunque, anche senza corrente elettrica
- Richiede una portata di 25 l/min, la più contenuta della gamma idraulica
- Aspira la segatura dal punto di taglio e la scarica fino a 5 m di distanza
- Mantiene puliti la macchina, il piano di lavoro e il piazzale
- La segatura raccolta resta pulita e riutilizzabile: lettiera, bricchettatura, combustibile
- Tubi da Ø 140 mm, 3 m in aspirazione e 5 m in mandata
- Con 28 kg è la più leggera delle unità aspiranti KRPAN

Descrizione

È la più piccola delle tre unità aspiranti idrauliche: raccoglie la segatura direttamente nel punto di taglio e la scarica a 5 m di distanza, senza bisogno di alcuna presa di corrente, perché prende forza dall'impianto idraulico della macchina combinata.

Il dato da guardare per la scelta è la portata d'olio richiesta: 25 l/min, la più bassa della gamma, quindi è l'unità compatibile anche con gli impianti idraulici meno generosi. Se l'impianto dispone di più portata, le versioni SE 40 H e SE 60 H offrono un'aspirazione più energica; chi invece lavora sempre allacciato alla rete elettrica può valutare le versioni SE 230 V e SE 400 V.

Fotogalleria

