

KRPAN®

KRPAN - Bitrave con assale fisso

RIMORCHIO FORESTALE GP 12 DF

Vantaggi

- Portata 12.000 kg su telaio maggiorato 2/200×100×6 mm: primo modello della linea abbinabile ai caricatori pesanti GD 7,4 K e GD 8,6 K e a quelli a Z
- Sistema idraulico autonomo e serbatoio per l'olio molto capiente
- Pompa in ghisa con funzionamento silenzioso e senza manutenzione
- Pedana con supporto delle leve di comando
- Pratica scala retrattile
- Gancio "SCHARMUELLER" di produzione austriaca
- Timone mobile +/- 40° con due cilindri
- Possibilità di scelta dello stabilizzatore "FLAP DOWN" o a leva
- Cilindro rinforzato del piedino di appoggio
- Forca in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STREX) di produzione svedese SSAB
- Dente della forca in acciaio a grana fine HARDX 450 di produzione svedese SSAB
- Boccole di scorrimento in ottone "WIELAND" di produzione tedesca che garantiscono una lunga durata
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere, colore "TIGER" di produzione austriaca
- Costruzione a due tubi dell'assale per una maggiore resistenza alla torsione
- Prolungamento dello spazio di carico
- Luci LED di cambio
- Freni idraulici su tutte e 4 le ruote di serie
- Freno a mano di serie
- 3 coppie di leve di serie
- Occhione timone fisso Ø 40 di serie
- Cunei di serie
- Assi robusti omologati ADR
- Orli dei cerchioni rinforzati e protezione delle valvole
- Pneumatici "BKT"

Dati tecnici

Portata totale (kg)	12.000
Telaio portante (mm)	2/200x100x6
Lunghezza del piano di carico (mm)	3975/4755
Lunghezza / larghezza totale (mm)	6209/2122
Peso (kg)	2100 di serie
Pneumatici 400/60-15,5 18 plat.	
Pneumatici 500/50-17 18 plat.	non fornibile

Pneumatici 550/45-22,5 18 plat.	opzione
Numero di cilindri per il timone mobile	2
Angolo di volta del timone	(+,-40°)
Freni idraulici su tutte e 4 le ruote	di serie
Freni pneumatici su tutte e 4 le ruote	opzione
Trazione a 2 o 4 ruote sull'asse	opzione BB4 *
Trazione esterna a 4 ruote	opzione
Numero leve (coppia)	3
Prolungamento dello spazio di carico	di serie
Assale regolabile con spostamento idraulico	non fornibile
Luci	di serie
Cunei	di serie
Freno a mano	opzione
Coppia di leve supplementari	opzione
Vasca per la biomassa	opzione
Asse (mm)	80x80

***BB4 co ruote 400/60-15,5 o 500/50-17**

POSSIBILI COMBINAZIONI DI CARICATORI E RIMORCHI :

TIPO	
GD 7,4 K	POSSIBILE
GD 8,6 K	POSSIBILE
GD 7,2 Z	POSSIBILE
GD 8,4 Z	POSSIBILE

Descrizione

Modello di punta della linea bitrave con assale fisso, con una portata di 12.000 kg pensata per chi lavora regolarmente con carichi pesanti. Rispetto ai modelli più leggeri della gamma offre una struttura più robusta, mantenendo comunque la semplicità costruttiva tipica dell'assale fisso rispetto alle versioni con regolazione idraulica del baricentro.