

KRPAN®

KRPAN - Bitrave con assale spostabile idraulicamente

RIMORCHIO FORESTALE GP 11 D



Vantaggi

- Assale idraulico brevettato con 600 mm di escursione: sposta il baricentro prima e dopo il carico, alleggerendo il trattore in salita
- Sistema idraulico autonomo e serbatoio per l'olio molto capiente
- Pompa in ghisa con funzionamento silenzioso e senza manutenzione
- Pedana con supporto delle leve di comando
- Pratica scala retrattile
- Gancio "SCHARMUELLER" di produzione austriaca
- Timone mobile +/- 40° con due cilindri
- Possibilità di scelta dello stabilizzatore "FLAP DOWN" o a leva
- Cilindro rinforzato del piedino di appoggio
- Forca in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STREX) di produzione svedese SSAB
- Dente della forca in acciaio a grana fine HARDX 450 di produzione svedese SSAB
- Assale idraulico regolabile brevettato per lo spostamento del baricentro
- Boccole di scorrimento in ottone "WIELAND" di produzione tedesca che garantiscono una lunga durata
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere, colore "TIGER" di produzione austriaca
- Costruzione a due tubi dell'assale per una maggiore resistenza alla torsione
- Prolungamento dello spazio di carico
- Luci LED di cambio
- Freni idraulici su tutte e 4 le ruote di serie
- Freno a mano di serie
- 3 coppie di leve di serie
- Occhione timone fisso Ø 40 di serie
- Cunei di serie
- Assi robusti omologati ADR
- Orli dei cerchioni rinforzati e protezione delle valvole
- Pneumatici "BKT"

Dati tecnici

Portata totale (kg)	11.000
Telaio portante (mm)	2/180x100x6
Lunghezza del piano di carico (mm)	3707/4487

Lunghezza / larghezza totale (mm)	5944/2152
Peso (kg)	1734 di serie
Pneumatici 400/60-15,5 18 plat.	
Pneumatici 500/50-17 18 plat.	opzione
Pneumatici 550/45-22,5 18 plat.	non fornibile
Numero di cilindri per il timone mobile	2
Angolo di volta del timone	(+,-40°)
Freni idraulici su tutte e 4 le ruote	di serie
Freni pneumatici su tutte e 4 le ruote	opzione
Trazione a 2 ruote	opzione BB4 *
Albero cardanico Walterscheid	di serie
Numero leve (coppia)	4
Prolungamento dello spazio di carico	di serie
Assale regolabile con spostamento idraulico	di serie (600mm)
Luci	di serie
Cunei	di serie
Freno a mano	opzione
Coppia di leve supplementari	opzione
Vasca per la biomassa	opzione
Asse (mm)	70x70

***BB4 co ruote 400/60-15,5 o 500/50-17**

POSSIBILI COMBINAZIONI DI CARICATORI E RIMORCHI :

TIPO

GD 6,6 K	POSSIBILE
GD 7,6 K	POSSIBILE
GD 7,4 K	POSSIBILE

Descrizione

Primo modello della linea bitrave con assale spostabile idraulicamente, pensato per chi lavora con portate contenute ma desidera comunque la regolazione idraulica brevettata del baricentro. Rispetto alle versioni ad assale fisso della gamma offre maggiore flessibilità di bilanciamento del carico, a fronte di un peso proprio leggermente superiore.