

## KRPAN®

KRPAN - Pinze troncatrici KS

### PINZA TRONCATRICE KS 200 B



#### Dati tecnici

##### DATI TECNICI

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Modello                                        | <b>KS 200 B</b>                         |
| Ampiezza massima di apertura (mm)              | 730                                     |
| Diametro massimo di taglio con un taglio (mm)  | 200                                     |
| Altezza aperte/chiusa (mm)                     | 1200/790                                |
| Dimensioni LxLxA - posizione di trasporto (mm) | 690 x 610 x 570                         |
| Peso (kg)                                      | 190                                     |
| Coltello                                       | acciaio a grana fine HARDOX 450 Extreme |
| Pressione consigliata (bar)                    | 170-210                                 |
| Pressione massima (bar)                        | 250                                     |
| Portata di olio consigliata (l/min)            | > 20                                    |
| Rotatore 360°                                  | non fornibile                           |
| Pinze di raccolta                              | non fornibile                           |
| Utilizzo                                       | Escavatore 3-6 t                        |

#### Vantaggi

- Per escavatori da 3 a 6 tonnellate
- Taglia tronchi fino a Ø 200 mm, apertura massima 730 mm
- Coltello in HARDOX 450 Extreme
- Lavora a 170-210 bar con oltre 20 l/min
- Pesa 190 kg: la più leggera delle versioni per escavatore
- Ingombro di trasporto contenuto: 690 x 610 x 570 mm
- Taglio a cesoia, senza catena né barra: nessuna manutenzione di affilatura, tensionamento e lubrificazione
- Il pezzo tagliato resta trattenuto nella pinza e si deposita dove serve, senza scendere dalla macchina
- Taglio in un solo colpo, netto, che non sfilaccia le fibre del legno
- Si alimenta dall'impianto idraulico della macchina portante, senza gruppi supplementari
- Costruzione KRPAN in acciaio ad alta resistenza

## Descrizione

Stessa capacità di taglio del KS 200 ma con attacco per escavatore, nella classe più piccola della serie: 3-6 tonnellate, cioè i mini-escavatori usati per manutenzione del verde, pulizia di scarpate e sponde. Con 190 kg resta leggera abbastanza da non penalizzare la stabilità di macchine di questa taglia.