**Terpin S.r.l.**
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN®

KRPAN - Pinze per tronchi

# Pinza per tronchi KL 2500 T



## Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Peso (kg) | 415 |
| Larghezza (mm) | 960 |
| Altezza (mm) | 1350 |
| Lunghezza in posizone composta (mm) | 1400 |
| Sbraccio (senza forche) | 2110 |
| Portata (kg) | 2500°° |
| Gancio terzo punto con protezione | di serie |
| Allargametno 3200 mm su tutte due le parti | opzione |
| Categoria del gancio | II (con allargamenti III) |
| Braccio telescopico-idraulico | di serie |
| | 40-90 / 54-122 |
| Doppio snodo di unione | di serie |
| Flessibilità del braccio | non fornibile |
| Comando con impianto idraulico del trattore | non fornibile |
| Comando con joystick meccanico | di serie |
| Comando con joystich elettrico | opzione |
| Apertura dell forche min/max (cm) e forza del colindro di chiusura | 8/170; 110 kN (S) |
| | 10/220; 130 kN (O) |
| Rotatore a vite senza fine 45 kN | di serie |
| Rotatore a vite senza fine 55 kN | opzione |
| Massima pressione di lavoro (bar) | 200 |

S - di serie , O - opzione

°° con il telescopio esteso dellaportata di 1500
kg

## Vantaggi

- Braccio telescopico idraulico da 800 mm di corsa: lo sbraccio passa da 1.310 a 2.110 mm senza spostare il trattore
- Slitte regolabili per un miglior comando del telescopio
- Cilindro incorporato nel tubo del telescopio, corsa 800 mm
- Comando con joystick meccanico di serie, joystick elettrico in opzione
- Aggancio fluttuante per un migliore adattamento al terreno
- Esecuzione robusta del telaio in materiale St 52.3 (S355 J2+N)
- Rotore da 4,5 t con dente mobile aggiunto, per una lunga durata
- Forca in acciaio a grana fine DOMEX 700 (STRENX) di produzione svedese SSAB
- Dente della forca in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB
- Lama in acciaio a grana fine HARDOX 450 di produzione svedese SSAB
- Allargamento della lama disponibile in opzione
- Superficie sabbiata e verniciata a polvere colore “TIGER” di produzione austriaca

## Descrizione

Aggiunge al modello F il braccio telescopico idraulico: 800 mm di corsa che portano lo sbraccio da 1.310 a 2.110 mm. Serve quando al tronco non ci si può avvicinare — un fosso, una scarpata, una catasta oltre il ciglio della strada. Da tenere presente che a telescopio esteso la portata scende da 2.500 a 1.500 kg, perché cresce il braccio di leva.