Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

KRPAN®

Spaccalegna - Spaccalegna a più posizioni

C MULTI 11

C multi 11 K

DATI TECNICI	
Modello C Multi	**11 K**
Forza di taglio (t)	11
Altezza di taglio (mm)	600
Motore e trazione	Pompa fissa
Peso CV (kg)	202
Corsa del cilindro (mm)	580
Velocità di taglio (H2-H1)-R* (s/1000 mm)	(3,6-6,2)-3,6 s/630 mm
Potenza del trattore necessaria (kW/CV)	15/20
Max giri albero (l/min)	20 (540 min-1)
Quantità di oilio nel serbatoio (l)	25

Dimensioni PxLxAx(AT) (mm)	550x900x1500x(1120)
Cuneo per taglio a croce	non fornibile
Banco con estensione	non fornibile
Pompa in ghisa	non fornibile
Verricello 1 t	non fornibile
Banco ausiliare di sollevamento	non fornibile

*H2- prima velocità, H1 - seconda velocità, R-spostamento del cilindro all'indietro

C multi 11 E 230 V

DATI TECNICI	
Modello C Multi	**11 E 230 V**
Forza di taglio (t)	11
Altezza di taglio (mm)	600
Motore e trazione	Motore elettrico 3 kW - 4.1 CV
Peso CV (kg)	202
Corsa del cilindro (mm)	580
Velocità di taglio (H2-H1)-R* (s/1000 mm)	(4,4-7,9)-4,4 s/630 mm
Potenza del trattore necessaria (kW/CV)	X
Max giri albero (l/min)	16 (2800 min-1)
Quantità di oilio nel serbatoio (l)	25
Dimensioni PxLxAx(AT) (mm)	550x900x1500x(1120)
Cuneo per taglio a croce	non fornibile
Banco con estensione	non fornbile
Pompa in ghisa	non fornibile
Verricello 1 t	non fornibile
Banco ausiliare di sollevamento	non fornibile

*H2- prima velocità, H1 - seconda velocità, R-spostamento del cilindro all'indietro

C multi 11 E 400 V

DATI TECNICI	
Modello C Multi	**11 E 400 V**
Forza di taglio (t)	11
Altezza di taglio (mm)	600
Motore e trazione	Motore elettrico 3 kW - 4.1 CV
Peso CV (kg)	203
Corsa del cilindro (mm)	580
Velocità di taglio (H2-H1)-R* (s/1000 mm)	(4,4-7,9)-4,4 s/630 mm
Potenza del trattore necessaria (kW/CV)	X
Max giri albero (l/min)	16 (2800 min-1)
Quantità di oilio nel serbatoio (l)	25
Dimensioni PxLxAx(AT) (mm)	550x900x1500x(1120)
Cuneo per taglio a croce	non fornibile
Banco con estensione	non fornibile
Pompa in ghisa	non fornibile
Verricello 1 t	non fornibile
Banco ausiliare di sollevamento	non fornibile

*H2- prima velocità, H1 - seconda velocità, R-spostamento del cilindro all'indietro

C multi 11 EK 230 V

DATI TECNICI	
Modello C Multi	**11 EK 230 V**
Forza di taglio (t)	11
Altezza di taglio (mm)	600
Motore e trazione	Motore elettrico 3 kW - 4.1 CV + Pompa fissa
Peso CV (kg)	230
Corsa del cilindro (mm)	580
Velocità di taglio (H2-H1)-R* (s/1000 mm)	(4,4-7,9)-4,4 (3,6-6,2)-3,6 s/630 mm
Potenza del trattore necessaria	15/20

(kW/CV)	
Max giri albero (l/min)	16 (2800 min-1) 20 (540 min-1)
Quantità di oilio nel serbatoio (l)	25
Dimensioni PxLxAx(AT) (mm)	550x900x1500x(1120)
Cuneo per taglio a croce	non fornibile
Banco con estensione	non fornibile
Pompa in ghisa	non fornibile
Verricello 1 t	non fornibile
Banco ausiliare di sollevamento	non fornibile

*H2- prima velocità, H1 - seconda velocità, R-spostamento del cilindro all'indietro

x

C multi 11 EK 400 V

DATI TECNICI	
Modello C Multi	**11 EK 400 V**
Forza di taglio (t)	11
Altezza di taglio (mm)	600
Motore e trazione	Motore elettrico 3 kW - 4,1 CV + Pompa fissa
Peso CV (kg)	230
Corsa del cilindro (mm)	580
Velocità di taglio (H2-H1)-R* (s/1000 mm)	(4,4-7,9)-4,4 (3,6-6,2)-3,6 s/630 mm
Potenza del trattore necessaria (kW/CV)	15/20
Max giri albero (l/min)	16 (2800 min-1) 20 (540 min-1)
Quantità di oilio nel serbatoio (l)	25
Dimensioni PxLxAx(AT) (mm)	550x900x1500x(1120)
Cuneo per taglio a croce	non fornibile
Banco con estensione	non fornibile
Pompa in ghisa	non fornibile
Verricello 1 t	non fornibile
Banco ausiliare di sollevamento	non fornibile

*H2- prima velocità, H1 - seconda velocità, R-spostamento del cilindro all'indietro

x

Fotogalleria