



Verricelli - Verricelli a motore

Verricello portatile PCW5000



Caratteristiche tecniche

Capacità

Massima forza di trazione con tamburo installato: **1000 kg**

Massima forza di trazione con tamburo opzionale: **700 kg**

Tamburi

Installato: **57 mm**

Opzionale: **85 mm**

Velocità

Tamburo da 57 mm: **12 m / min**

Tamburo da 85 mm: **18 m / min**

Corda

Poliestere intrecciato a bassa elasticità - lunghezza illimitata

Diametro minimo: **10 mm**

Diametro massimo: **16 mm**

Diametro ideale: **12 mm**

Motore e cambio

Motore: **Honda 4 tempi GXH-50 cc**

Scatola ingranaggi : **in lega di alluminio**. Ingranaggi cilindrici a 3 fasi con trattamento termico. Alberi montati su cuscinetti a sfera. Lubrificazione a bagno d'olio.

Rapporto di trasmissione: **110: 1**

Freno: **cuscinetto a rullini anti-retromarcia**

Frizione: **N / A - Direct Drive**

Il tamburo gira con il motore al minimo: **si**

Ciclo di lavoro: **continuo**

Peso e dimensioni

Peso: **16 kg**

Lunghezza: **36,2 cm**

Larghezza: **37,1 cm**

Altezza: **36,1 cm**

Aggancio

Inclusi: **imbracatura di poliestere 60 mm x 2 m (PCA-1260)**

Garanzia:

Uso privato: **5 anni**

Uso commerciale: **1 anno**

Motore / motore: **garanzia internazionale Honda**

Certificazione: **CE**

Fotogalleria

