



RABAUD - Attrezzature agricole


## Piantapali idraulico MAT ELEVEUR



### Caratteristiche tecniche

|                             |                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Modello                     | Piantapali ELEVEUR                                                   |
| Max lunghezza del palo      | 3 m                                                                  |
| Peso                        | 160 kg                                                               |
| Forza dei colpi             | 1618 joule/m                                                         |
| Traslazione idraulica       | 0,50 m (impianto idraulico opzionale)                                |
|                             | 1,80 m dall'asse del trattore                                        |
| Inclinazione                | +/- 15 ° (idraulico optional)                                        |
| Rotazione                   | -                                                                    |
| Dim. (IxLxA)                | 1,37x2,03x3,30 m                                                     |
| Peso totale senza aggregato | 522 kg                                                               |
| Peso totale con aggregato   | 600 kg                                                               |
| Azionamento                 | Pompa del trattore con 2 spine o PTO 540Tr / min, 15 L / min         |
| Adattamento                 | Gancio a 3 punti catalizzatore 2 Agganciamento automatico (opzional) |
| Distributore                | 1 circuito di controllo (per la macchina di base)                    |

### Accessori

|                                                                                                      |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Corsa idraulica offset 50 cm (per modello ELEVEUR)                                                   |    |
| Inclinazione idraulica +/- 15 ° (per modello ELEVEUR)                                                |    |
| Rotazione idraulica a destra e a sinistra di 200 ° (per modello TURBOFRAP)                           |    |
| Centralina idraulica azionata da PTO a 540 giri / minuto, pompa da 15 l / min, serbatoio da 40 litri |    |
| Set di pinze                                                                                         |   |
| Pinza idraulica per pali con diabolos - Ø 70 mm min. (per modello TURBOFRAP)                         |  |
| Pointerolle per pre-foratura                                                                         |  |
| Terzo punto idraulico 6 tonnellate (per modello ELEVEUR)                                             |  |
| Accoppiamento automatico con barra N ° 2 (opzionale su modello ELEVEUR/ di serie su TURBOFRAP)       |  |
| Contatore orario elettromeccanico                                                                    |  |

## Fotogalleria

