Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

RABAUD - Attrezzature forestali

Biotrituratore XYLOCHIP 200T



Caratteristiche tecniche

Modello	XYLOCHIP 200 T
Apertura (LxA)	280 x 210 mm
Max diam. del legno	200 mm
Rullo di alimentazione	1 extra-large 600 mm e con altezze convergenti
Regolazione della velocità dei rulli	Sì idraulico mediante ruota esterna
Dim. della tramoggia (LxLxA)	1,72 x 1,03 x 0,81 m
Tramoggia di alimentazione retraibile	sì
Tipo di rotore	Rotore "5in1"
Caratteristiche del rotore	2 coltelli +16 martelli (2x8)
Dispositivo NOSTRESS	Standard
Scivolo di evacuazizone	Girevole a 360° su una coorna di sfere - tappo regolabile a catena
Operazione	PDF 1000 giri/min con pompa idraulica 20 L/min.
Potenza del trattore	Da 75 a 150 CH (Opzione limitatore di frizione da 120 a 150 CH)
Adattamento	Attacco a 3 punti n ° 1 e 2 a forcella fissa
Dim. per il trasporto (LxLxA)	2,61 x 1,59 x 2,08 m
Dim. di lavoro (LxLxA)	2,83 x 1,59 x 2,99 m
Peso	850 kg (variabile a seconda delle opzioni)
Produzione oraria	5000 kg

Accessori

Griglia di calibrazione	
Trasmissione del limitatore di attrito per trattori fino a 150 HP	
trasportatore	
Controlli (rullo di avanzamento / retromarcia)	
Supporto	
Supporto per utensili (pala, rastrello)	
Cassa di stoccaggio per frantoio	

Fotogalleria












