Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

RABAUD - Attrezzature industriali

Spazzatrice Multinet

Caratteristiche tecniche

Modello	Multinet 2100	Multinet 2400
Attacco	elescopico, Terne, Caricatore, Caricatore frontale, Trattore da 70 a 120 CV	elescopico, Terne, Caricatore, Caricatore frontale, Trattore da 70 a 120 CV
Lunghezza della spazzola	2100 mm	2400 mm
Diam. della spazzola	600 mm	600 mm
mozzo	metallico	metallico
Composizione spazzola	Misto (polipropilene / poliestere) o poliestere (opzione)	Misto (polipropilene / poliestere) o poliestere(opzione)
Dimensioni (LxLxA) senza contenitore	1,37x2,20x1,03 m	1,37x2,50x1,03 m
Dimensioni (LxLxA) con vassoio sollevato	1,72x2,20x1,40 m	1,72x2,50x1,40 m
Dimensioni (LxLxA) con vasso in lavoro	1,79x2,20x1,04 m	1,79x2,50x1,04 m
Peso (senza opzione)	426 kg	451 kg
Motore idraulico Flow 1	20 L / min mini 60 L / min max	20 L / min mini 60 L / min max
Motore idraulico Flow 2	61 L / min mini 120 L / min max	61 L / min mini 120 L / min max
Pressione	120 bar a 200 bar max	120 bar a 200 bar max
Orientamento (idraulica opzionale)	25 ° destra / sinistra	25 ° destra / sinistra
Vassoio di raccolta del volume (opzione)	350 litri	400 litri
Serbatorio di irrigazione (opzione)	100 litri	100 litri
Formazione	Pompa del trattore con 2 attacchi maschio a lamelle 1/2	Pompa del trattore con 2 attacchi maschio a lamelle 1/2

Accessori

Attacco telescopico, terne, caricatore, caricatore frontale	
Attacco trattore 3 punti anteriore (tra 70 CV e 120 CV)	
2 ° motore idraulico per trasportatore con portata> 60 L / min	
Contenitore di raccolta idraulico	
Spazzola laterale Ø 700 in poliestere o acciaio / rilsan (destra e / o sinistra)	
Kit di irrigazione con serbatoio da 100 litri	
Orientamento idraulico +/- 25 °	
Sito di segnalazione kit 12 Volt con nastri retroriflettenti, 2 lumifog ...	
Vernice con colore specifico o resina epossidica	

Fotogalleria