

	Costruttore/ Modello <i>Fabricant</i>	Alimentazione <i>Alimentation</i>	Potenza KW/CV <i>Puissance kW/hp</i>	Avviamento <i>Démarrage</i>	Tipo <i>Type</i>	N° marce AV/RM <i>N° vitesses AV/AR</i>	Velocità di avanzamento <i>Vitesse d'avancement</i>
MAX 615	 HONDA GX160	Benzina <i>Essence</i>	3,6 / 4,8	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>A engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	1 + 1	I-2,68 RM-1,05
MAX 615L	 HONDA GX200	Benzina <i>Essence</i>	4 / 5,5	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>A engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	2 + 2	I-2,77 II-3,77 IRM-2,63 IIRM-3,58
MAX 615S	 HONDA GX270	Benzina <i>Essence</i>	6 / 8	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>A engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	2 + 2	I-2,77 II-3,77 IRM-2,63 IIRM-3,58
MAX 615SL	 HONDA GX270	Benzina <i>Essence</i>	6 / 8	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>A engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	2 + 2	I-2,77 II-3,77 IRM-2,63 IIRM-3,58
MAX 620	 HONDA GX270  SUBARU EX27  LOMBARDINI 15LD350	Benzina - <i>Essence</i> Benzina - <i>Essence</i> Diesel - <i>Diesel</i>	6 / 8 6,6 / 9 5,5 / 7,5	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>A engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	4 + 3	I-1,05 II-2,43 III-3,58 IV-11,15 IRM-1,10 IIRM-2,56 IIIRM-3,77
MAX 630	 HONDA GX270  SUBARU EX27  LOMBARDINI 15LD350	Benzina - <i>Essence</i> Benzina - <i>Essence</i> Diesel - <i>Diesel</i>	6 / 8 6,6 / 9 5,5 / 7,5	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>A engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	4 + 3	Con ruote 5.0-10 I-1,26 II-2,92 III-4,30 IV-13,40 IRM-1,33 IIRM-3,08 IIIRM-4,53
MAX 630WS	 SUBARU EX35  YANMAR LN100	Benzina - <i>Essence</i> Diesel - <i>Diesel</i>	8,8 / 12 7,5 / 10	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>A engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	4 + 3	con ruote 5.0-10 I-1,26 II-2,92 III-4,30 IV-13,40 IRM-1,33 IIRM-3,08 IIIRM-4,53
MAX 630WS EasyDrive® - PowerSafe®	 SUBARU EX35  YANMAR LN100	Benzina - <i>Essence</i> Diesel - <i>Diesel</i>	8,8 / 12 7,5 / 10	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>A engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	3 + 3	con ruote 5.0-10 I-1,31 II-3,05 III-4,48 IRM-1,38 IIRM-3,21 IIIRM-4,72
MAX 650 PowerSafe®	 HONDA GX390  YANMAR LN100	Benzina - <i>Essence</i> Diesel - <i>Diesel</i>	8,2 / 11 7,5 / 10	Autoavvolgente <i>Lanceur à rappel automatique</i>	Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio <i>A engrenages et vis sans fin à bain d'huile</i>	3 + 3	con ruote 5.0-10 I-1,26 II-2,92 III-4,30 IRM-1,33 IIRM-3,08 IIIRM-4,53

Principali attrezzi applicabili: Barre falcianti, biotrituratori, pompe di irrigazione e irrorazione, ranghinatori, seghe circolari, spaccalegna, spazzaneve, spazzatrici, tosaerba e trincia-sarmenti. Solo per la 650, in aggiunta a quelli delle altre motofalciatrici: arieggiatori, aratri, assolcatori, fresatrici, interrassassi, seminatrici.

Investitore rapido del senso di marcia <i>Inv. rapide</i>	Frizione	Freni	Differenziale	Presa di Forza	Stegole e manubrio	Ruote	Dispositivi di sicurezza	Peso
	<i>Embrayage</i>	<i>Freins</i>	<i>Différentiel</i>	<i>Prise de force</i>	<i>Mancherons et guidon</i>	<i>Roues</i>	<i>Dispositifs de sécurité</i>	<i>Poids</i>
No <i>NON</i>	Conica autoventilante <i>A cône autoventilé</i>	NO <i>NON</i>	NO <i>NON</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole reversibili con manubrio regolabile in altezza e lateralmente <i>Mancherons réversibles avec conduite réglable en hauteur et latéralement</i>	4.00-8	In ottemperanza alle normative CE <i>Conformément aux réglementations CE</i>	Con ruote e barra falciante 80 cm <i>Avec roues et barre faucheuse</i> Kg. 90
Meccanico <i>Mécanique</i>	Conica autoventilante <i>A cône autoventilé</i>	NO <i>NON</i>	NO <i>NON</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole reversibili con manubrio regolabile in altezza e lateralmente <i>Mancherons réversibles avec conduite réglable en hauteur et latéralement</i>	4.00-8	In ottemperanza alle normative CE <i>Conformément aux réglementations CE</i>	Con ruote e barra falciante 100 cm <i>Avec roues et barre faucheuse</i> Kg. 95
Meccanico <i>Mécanique</i>	Conica autoventilante <i>A cône autoventilé</i>	NO <i>NON</i>	NO <i>NON</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole reversibili con manubrio regolabile in altezza e lateralmente <i>Mancherons réversibles avec conduite réglable en hauteur et latéralement</i>	16x6.50-8	In ottemperanza alle normative CE <i>Conformément aux réglementations CE</i>	Con ruote e barra falciante 115 cm <i>Avec roues et barre faucheuse</i> Kg. 105
Meccanico <i>Mécanique</i>	Conica autoventilante <i>A cône autoventilé</i>	NO <i>NON</i>	Con bloccaggio <i>Avec Blocage</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole reversibili con manubrio regolabile in altezza e lateralmente <i>Mancherons réversibles avec conduite réglable en hauteur et latéralement</i>	16x6.50-8	In ottemperanza alle normative CE <i>Conformément aux réglementations CE</i>	Con ruote e barra falciante 115 cm <i>Avec roues et barre faucheuse</i> Kg. 110
Meccanico <i>Mécanique</i>	Conica autoventilante <i>A cône autoventilé</i>	SI <i>OUI</i>	NO <i>NON</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole fisse con manubrio regolabile lateralmente e in altezza <i>Mancherons fixes avec guidon réglable en hauteur.</i>	4.00-8 16x6.50-8 Antideriva in ferro	In ottemperanza alle normative CE <i>Conformément aux réglementations CE</i>	Con motore 6 KW, ruote 4.00-8 e barra falciante 115 cm <i>Avec moteur 6 Kw, roues et barre faucheuse</i> Kg. 110
Meccanico <i>Mécanique</i>	Conica autoventilante <i>A cône autoventilé</i>	A tamburo con comando indipendente sulle due ruote <i>A tambour à commande indépendante sur les deux roues</i>	Con bloccaggio <i>Avec Blocage</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole fisse con manubrio regolabile lateralmente e in altezza <i>Mancherons fixes avec guidon réglable en hauteur.</i>	5.0-10 21x11.00-8 Antideriva in ferro	In ottemperanza alle normative CE <i>Conformément aux réglementations CE</i>	Con motore 6 KW, ruote 5.0-10 e barra falciante 115 cm <i>Avec moteur 6 Kw, roues et barre faucheuse</i> Kg. 125
Meccanico <i>Mécanique</i>	Conica autoventilante <i>A cône autoventilé</i>	Gruppo freni-frizione di sterzo sulle ruote <i>Groupe freins-embrayage de direction sur les roues</i>	NO <i>NON</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole fisse con manubrio regolabile lateralmente e in altezza <i>Mancherons fixes avec guidon réglable en hauteur.</i>	5.0-10 21x11.00-8 20x8.00-10 Antideriva in ferro	In ottemperanza alle normative CE <i>Conformément aux réglementations CE</i>	Con motore 8,8 Kw, ruote 5.0-10 e barra falciante 115 cm <i>Avec moteur 8,8 Kw, roues et barre faucheuse</i> Kg. 154
Idromeccanico <i>Hydromécanique</i>	PowerSafe, idraulica con comando manuale <i>PowerSafe hydraulique à commande manuelle</i>	Gruppo freni-frizione di sterzo sulle ruote <i>Groupe freins-embrayage de direction sur les roues</i>	NO <i>NON</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole fisse con manubrio regolabile lateralmente e in altezza <i>Mancherons fixes avec guidon réglable en hauteur.</i>	5.0-10 21x11.00-8 20x8.00-10 Antideriva in ferro	In ottemperanza alle normative CE <i>Conformément aux réglementations CE</i>	Con motore 7,5 Kw, ruote 5.0-10 e barra falciante 115 cm <i>Avec moteur 7,5 Kw, roues et barre faucheuse</i> Kg. 159
Meccanico <i>Mécanique</i>	PowerSafe, idraulica con comando manuale <i>PowerSafe hydraulique à commande manuelle</i>	A tamburo con comando indipendente sulle due ruote <i>A tambour à commande indépendante sur les deux roues</i>	Con bloccaggio <i>Avec Blocage</i>	Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio <i>Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile</i>	Stegole reversibili con manubrio regolabile in altezza e lateralmente <i>Mancherons réversibles avec conduite réglable en hauteur et latéralement</i>	5.0-10 6.5/80-12 20x8.00-10 Antideriva in ferro	In ottemperanza alle normative CE <i>Conformément aux réglementations CE</i>	Con motore 8,2 Kw, ruote 5.0-10 e barra falciante 115 cm <i>Avec moteur 8,2 Kw, roues et barre faucheuse</i> Kg. 140

Outillages principaux applicables: Barres faucheuses, brouyeurs biologiques, pompes d'irrigation et d'arrosage, râtaux-faneurs, scies circulaires, fendeuses de bois, chasse-neige, balayuses, tondeuses et hache-sarments. Uniquement pour les motofaucheuses 650, en plus des outils déjà prévus pour les autres motofaucheuses: aérateurs, charrues, buttoirs, fraises, enfouisseurs de pierres, semoirs.