MOSA

ISO 9001:2008 - Cert. 0192

2000 / 14 / CE

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 7000 SX/GA EAS

- Motore diesel YANMAR
- Protezione motore EV
- Avviamento elettrico
- Alternatore asincrono trifase
- Prese: 1x400V 16A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Protezione termica per sovraccarico
- Super Silenziato
- Carrello traino manuale CTM2 di serie
- Previsto per uso con quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza

Equipaggiamento Standard

Motore Diesel	Raffreddamento ad aria	Avviamento elettrico	Batteria 12V	Protezione motore	Arresto press.olio	Arresto riserva carb.	Spia batteria	Contaore	Gancio di sollevamento		
Alternatore asincrono	3~ Prese	1~ Prese	Interruttore differenziale	Protezione termica	Voltmetro	Predisposiz. EAS/TCM	Interruttore Start local / Remote				

Accessori a richiesta

- Spina 400V
- Spina 230V
- Comando a distanza
- Quadro automatico EAS 15-806
- Kit messa a terra
- Prolunga per gas di scarico
- Carrello traino manuale CTM2
- Carrello traino veloce CTV4

Dati tecnici	GE 7000 SX/GA EAS
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
* Potenza trifase stand-by	6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
* Potenza trifase PRP	5.7 kVA (4.6 kW) / 400 V / 8.2 A
* Potenza monofase PRP	5 kVA / 230 V / 21.7 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE	Diesel 4-tempi, iniezione diretta, raffreddamento ad aria
Modello	Yanmar L 100 N
* Potenza netta stand-by	6.5 kW (8.8 HP)
* Potenza netta PRP	5.7 kW (7.7 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 435 cm^3
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.2 l/h

* Potenze dichiarate in accordo con SAE J1349

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	23 l
Autonomia (75% di PRP)	19 h
Grado di protezione IP	IP 23
*Dimensioni Lxlxh (mm)	1020x645x930 mm
*Peso a secco	210 kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino
** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it