

## **MOSA**

MOSA - Trofazni generatorji dizel 1500 obratov od 90 Kw naprej

### GE 115 PSX EAS



#### Opis

Električni agregat GE 115 PSX je profesionalen stroj, ki se ga s pomočjo počasne in hitre vleke vozička z lahkoto premika. Generator spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor z notranjim izgorevanjem, v električno energijo preko alternatorja. Sestavljen je iz: podstavka, rezervoarja, motor-generatorja električnega toka, ki je pritrjen na podstavku z blažilci, roll-barom s kavlji za varno in lahkotno dvigovanje, s pokrovom, ki omogoča hiter dostop do motorja, zračnega filtra in akumulatorjev. Nazadnje je agregatu priključen električni pult, kjer so nameščene zaščite in naprave za merjenje. Opremljen je z motorjem PERKINS 1104C-44TAG2 na 100 kVA (80 kW) in s sinhronim generatorjem električnega toka. Električni agregat sestavlja, skupaj s samostojnim pultom za vžig EAS, napravo za takojšnje ustvarjanje električne energije po pomanjkanju elektrike na omrežju.

#### Glavne značilnosti

##### Osnovne značilnosti

- Motor Perkins vodno hlajen na 1500 obratov/min.
- Zaščita motorja EP6
- Sinhronski trofazni generator električnega toka
- Elektronsko nastavljanje napetosti »AVR«
- Magnetotermično stikalo
- Zasilno stikalo
- Povsem protihrupen
- Podstavek nepropusten za tekočine
- Pripravljen za uporabo s ploščo za avtomatski vžig EAS

#### Tehnične karakteristike

<b>IZVEDBA C.A. - 50 Hz</b>	<b>Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen, brez ščetk</b>
	110 kVA (88 kW) / 400 V / 159 A
Trofazna moč stand-by	100 kVA (80 kW) / 400 V / 144 A
Trofazna moč PRP	36.5 kVA / 230 V / 159 A
Enofazna moč PRP	
Cos $\phi$	0.8
Razred izolacije	H

<b>MOTOR</b>	<b>Dizel 4-taktni turbo-aftercooler, neposredno vbrizgavanje, vodno hlajenje</b>
	PERKINS 1104C-44TAG2
Model	
	98 kW (133.3 HP)
Nazivna moč stand-by	89 kW (121 HP)
Nazivna moč PRP	4/ 4400 cm <sup>3</sup>
Valji / prostornina	
Navor	1500 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	17.1 l/h

## Oprema

Običajna oprema:

- Dizelski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12V
- Zaščita motorja
- Višina goriva
- Zavstavev ob prehitrem vrtenju
- Zavstavev oljnega pritiska
- Zavstavev temperature
- Alarm za akumulator
- Zavstavev od pomanjkanju goriva
- Obrati motorja
- Števec ur
- Voltmeter akumulatorja

- Voltmeter
- Merilec za frekvenco
- Počasen vžig
- Sinhronski alternator
- Izhodna stikala
- Zasilno stikalo
- Dvižni kavelj
- Električni regulator napetosti
- Hupa
- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmetrični izbiralnik
- Merilec amperov 3x
- Pripravljeno za EAS/TCM
- Svečice pregretja

Priključki na zahtevo:

- Vtikač 400 V
- Vtikač 230 V
- Automatična plošča EAS 111-805
- Set za ozemljitev
- Daljinsko upravljanje TCM35
- Počasni prenosni voziček CTL115